

NOTICE D'UTILISATION

1 - Contenu :

- A. Trémie inox (réservoir)
- B. Vis sans fin
- C. Cone souple avec buse inox
- D. Ecroû de serrage



2 - Assemblage (10 secondes) :



Insertion de la vis sans fin



Insérez jusqu'en butée.



Placez le cone souple



Positionnez l'écrou de serrage.
Puis le serrer.



Présentez puis assemblez le mandrin
de votre visseuse / perceuse.



Vous êtes désormais prêt pour vos
travaux de jointoiment avec votre
EASYFAST®

3 - Démontage, nettoyage :

Suivre les étapes de l'assemblage dans le sens contraire pour votre opération de nettoyage de l'outil.
Le nettoyage de votre EASYFAST® doit être réalisé DÉASSEMBLÉ DE VOTRE VISSEUSE / PERÇEUSE.
Veuillez prendre soin de bien nettoyer l'ensemble de votre applicateur de joint, principalement le roulement qui reste une pièce particulièrement exposée au sable et à l'eau, sans oublier de le lubrifier après chaque utilisation.

4 - Conseil d'utilisation:

Utilisez de préférence un joint fin; **NE PAS HÉSITER À PRENDRE LE TEMPS NÉCESSAIRE LORS DU MÉLANGE DE VOTRE JOINT / EAU.** Cette étape est particulièrement importante, afin d'obtenir une meilleure texture de votre joint. Si votre joint à du mal à sortir de la buse, vous pouvez ajouter un additif de type liquide vaisselle.



AVERTISSEMENT



Ne jamais insérer votre main à l'intérieur de la trémie lorsque votre EASYFAST® est assemblé sur votre visseuse; risque élevé de blessures