

LUBRISOL

Nettoyant Anti-Adhérent.



LUBRISOL
est un produit
prêt à l'emploi,
insoluble à l'eau,
ne contenant ni acide,
ni paraffine.

• Applications :

*LUBRISOL s'applique en toute sécurité sur tous les matériaux et empêche l'adhérence du ciment. Protection du carrelage avant de couler les joints (tomettes, terre-cuite, grès non émaillés). Protection des briques ou pierres de parement avant jointoiement (souches de cheminée, encadrement, etc.).
Lavage et entretien des sols tels que : parquets, carrelages, dalles de toutes sortes.*

• Mode d'Emploi :

Anti-adhérent :

S'applique à l'aide d'un chiffon humide.

Consommation :

1 litre pour 30 à 50 m².

Appliquer en une couche mince, une demi-heure avant de couler les joints.

Utilisation après avoir coulé les joints :

Mélangé à de la sciure de bois, il permet un nettoyage total et rapide.

Nettoyage et entretien des sols :

Spécialement préparé pour l'imprégnation des balais à franges de coton.

Application en nettoyage 2 à 3 fois par an.

• Avantages :

Permet d'éliminer plus facilement la laitance du ciment répandue sur le carrelage après la pose.

Sans risque de décoloration du matériau.

Aucune formation de dépôt blanchâtre parce qu'il est sans paraffine.

Ne noircit pas le bois.

Dissout les graisses et tous les corps gras.

Possède une action fongicide, germicide, microbicide et désodorisante très efficace.

Par son pouvoir insecticide réel, en entretien régulier, permet la destruction des vers de parquet et de tous les parasites du sol.

Pouvoir couvrant très important :

1 litre pour 30 à 50 m² suivant support.

• Sécurité d'Emploi :

Inflammable.

Faire attention aux applications futures sur les bois.

Exemple : peinture, teinte, vernis.

RESERVE A USAGE PROFESSIONNEL
© Création & Photos : LABO FRANCE.
Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et des résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettent de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.



S.A.S. AU CAPITAL DE 5.000.000 €

ZI de Ladoux - Rue Bleue
BP 70051 - 63118 CÉBAZAT
Tél. 04 73 23 63 13 • Fax. 04 73 23 63 17
Site Internet : www.labo-france.fr
E-mail : contact@labo-france.fr

R.C CLERMONT FERRAND B 320 461 726
SIRET 320 461 726 00020



ETABLISSEMENT SECONDAIRE DE LABO FRANCE

ZAC Renaissance
16, rue des Cateaux
Plateau Cailloux • 97460 SAINT-PAUL
Tél. 02 62 55 53 03 • FAX. 02 62 55 60 79

Site Internet : www.labo-outremer.com
E-mail : contact@labo-outremer.com

LABO FRANCE Entreprise
certifiée ISO 9001. V2008

